

# Panelvit® CHROMITING®

## ELEVATA RESISTENZA

Grazie alle moderne tecnologie il trattamento **Chromiting®** garantisce una **protezione delle viti contro la ruggine e la corrosione** fino a **4 volte superiore** rispetto ai trattamenti di zincatura Bianca o Gialla.

Il parametro con il quale si esprime la resistenza dei trattamenti alla corrosione è il **numero di ore di permanenza in Nebbia Salina**.

I test vengono eseguiti nel rispetto della **norma UNI EN ISO 9227**.

## RISPETTO DELL'AMBIENTE E DELLE NORME

Il trattamento **Chromiting® Mustad** è prodotto nel pieno rispetto dell'ambiente e delle norme vigenti.

È **conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE**, al regolamento europeo **Reach CE 1907/2006** e alla direttiva **2000/53/CE** (end-of-life vehicles). Il **Chromiting®** è **esente da Cromo (VI)**.

## ASPETTO ESTETICO VERSATILE

Il **Chromiting®** di colore **iridescente** garantisce un **accoppiamento estetico ottimale con tutti gli elementi di ferramenta** e nelle **applicazioni dirette su legno**.

Il trattamento **Chromiting®** viene applicato a tutta la **gamma di viti Panelvit®, Kovervit®, viti per serramenti in PVC** e a centinaia di prodotti dedicati ai **settori industriali più esigenti** quali l'automotive e l'elettrodomestico.



TRATTAMENTO	ASPETTO ESTETICO	RESISTENZA ALLA CORROSIONE in nebbia salina			CONSIGLI DI IMPIEGO secondo norma EN 1670
		BASSA 72h.	MEDIA 120h.	ALTA 240h.	
ZINCATO BIANCO					Resistenza alla corrosione moderata per <b>impieghi all'interno</b> o in zone protette. <b>Grado 2</b> secondo norma EN 1670.
ZINCATO GIALLO III					Resistenza alla corrosione moderata per <b>impieghi all'interno</b> o in zone protette. <b>Grado 2</b> secondo norma EN 1670.
ZINCATO GIALLO VI TROPICALIZZATO					Resistenza alla corrosione <b>elevata</b> per <b>impieghi all'esterno</b> . <b>Grado 3</b> secondo norma EN 1670.
CHROMITING® MUSTAD					Resistenza alla corrosione <b>molto elevata</b> per <b>impieghi all'esterno</b> o in zone fortemente aggressive. <b>Grado 4</b> secondo norma EN 1670.

## PER ORDINI E INFORMAZIONI

### Commercial DADO S.p.A.

Sede di Parma: Via Emilia Ovest 74/a • 43126 Parma • ITALY • tel. 0521.277611 • fax 0521.277639 • info@commercialdado.it

Filiale Mantova: tel. 0376.365402 • mantova@commercialdado.it  
 Filiale Piacenza: tel. 0523.571820 • piacenza@commercialdado.it  
 Filiale Anzola Emilia: tel. 051.733337 • anzola@commercialdado.it  
 Filiale Suzzara: tel. 0376.532118 • suzzara@commercialdado.it

Filiale Brescia: tel. 030.3533534 • brescia@commercialdado.it  
 Filiale Settimo Milanese: tel. 02.33514117 • milano@commercialdado.it  
 Filiale Verona: tel. 045.8511433 • verona@commercialdado.it  
 Filiale Vicenza: tel. 0444.239321 • vicenza@commercialdado.it

Commercial Dado SpA mette a disposizione della clientela un comodo e ampio parcheggio anche per veicoli commerciali di grandi dimensioni.